

SEDE AMMINISTRATIVA:
via dell'Artigianato, 77/81
24055 Cologno al Serio (BG)
tel: +39 035 4183311

SEDE PRODUTTIVA:
via dell'Industria, 37/39
26020 Cappella Cantone (CR)
tel: +39 0374 030193

e-mail: info@mazzoleni.com
web: www.mazzoleni.com

Rev. 1
Agg. ST 16/02/2026

Queste informazioni sono basate sulle conoscenze attualmente disponibili, fornite dal produttore alla Mazzoleni SPA, e, a nostra conoscenza, sono accurate e complete. Tuttavia quanto specificato non può essere considerato come un diritto o una garanzia.

These information are based on the actual available knowledges, supplied from producer to Mazzoleni SPA, and, as far as we know, are accurate and complete. However, all the information showed can not be assumed as a guarantee.

NOTE TECNICHE:

ARBOCEL Lignocellulosa si ottiene da legni nativi selezionati, non trattati e attentamente essiccati. Il prodotto si caratterizza per una capacità ad adsorbente molto elevata e per una carica batterica ottimale.

ARBOCEL Lignocellulosa è utilizzato nei mangimi principalmente per apportare fibra grezza. Per la capacità ad espandersi e rigonfiarsi si raccomanda un dosaggio compreso tra 0,5 % e 6 %, a seconda delle applicazioni.

ARBOCEL può essere miscelato con altri alimenti umidi o secchi

TENORI ANALITICI (% T.Q.):

Fibra
grezza _____ 65%

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE:

Colore _____ beige
Struttura _____ granulare
Dimensione media particelle/ variabilità particelle _____ 200 µm - 300 µm
Perdita con l'essiccazione _____ max. 12 %
Ceneri (850 °C, 4 ore) _____ ~ 0.5 %
pH (10 % in sospensione) _____ 4.5 - 6.5
Densità apparente (secondo DIN EN ISO 60) _____ 300 g/l - 400 g/l
Water binding capacity _____ ~ 600 %

Residuo al setaccio (vaglio vibrante RETSCH) con apertura delle maglie di:

>2000 µm 500 µm _____ Max 12% min. 18%

COMPOSIZIONE:

Lignocellulosa pura

IMBALLAGGIO:



SACCO 20 KG